



اعلان استدراج عروض رقم (م وأز/ادارة/ل/صيانته/٢٠٢٥/١٥ ع)
لتنفيذ أعمال مدنية

١. يعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عن حاجته لتنفيذ أعمال الصيانة (أعمال مدنية) في المبنى وحسب المتطلبات المبينة بالملحق (أ) المرفق ، فعلى الراغبين بتقديم عرض سعر معفي من الضريبة العامة على المبيعات وأية رسوم وضرائب أخرى علماً بأن مشتريات المركز خاضعة بنسبة الصفر استناداً لنص المادة (٢٢/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات موافقتنا بعروض بالمغلف المختوم معزز بالسجل التجاري ورخص المهن وشهادة تصنيف المقاولين خامسة أو رابعة مبيناً الرقم الوطني للشركة جميعها سارية المفعول في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات/سكرتير لجنة الشراء الرئيسية (خلف متحف السيارات الملكي) .

٢. الزيارات الميدانية للموقع تبدأ يوم (الاثنين) الموافق (٢٠٢٥/٠٧/٢٨) ولغاية يوم (الاثنين) الموافق (٢٠٢٥/٠٨/٠٤) بالتنسيق مع المهندس بهاء المنسي على الرقم المباشر (٠٦٥٧٧٧٣٨٧) أو (٠٦٥٧٧٧٣٧٠) فرعي (٣٢٢١) أو خلوي (٠٧٩٢١٢٢٢٤٨) .

٣. يوم (الاحد) الموافق (٢٠٢٥/٠٨/١٠) آخر موعد لإرسال الاستفسارات من قبل المناقصين بعد الكشف على E-msil التالي :

To: Balmansi@ncscm.gov.jo

Cc : tenders@ncscm.gov.jo

٤. الرد على الاستفسارات يوم (الثلاثاء) الموافق (٢٠٢٥/٠٨/١٢) .

٥. آخر موعد لتسليم المناقصات الى لجنة الشراء الرئيسية / سكرتير اللجنة يوم (الاثنين) الساعة (١٢٠٠) الموافق ٢٠٢٥/٠٨/١٨ بالتنسيق مع سكرتير لجنة الشراء الرئيسية على الرقم المباشر (٠٦٥٧٧٧٨٧٠) أو (٠٦٥٧٧٧٣٧٠) فرعي (٣٢٠٧) أو خلوي (٠٧٩٢١٢٢٢٦٨) .

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

عطاء أعمال صيانة للجسور المعلقة (بشكل احواض) للرمية واعمال صيانة اجزاء من اسقف الادراج

العنوان :

اسم المتعهد :

(رقم الهاتف) :

ملاحظات	السعر الاجمالي		الكمية	نوع اللوازم ووصافها	رقم
	دينار	فلس			
- تقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة (١٠%) من قيمة العرض المقدم. - يتم اعتماد المواد المستخدمة في العطاء من قبل المهندس المشرف قبل المباشرة بالأعمال. - مدة العمل () يوم يحدد من قبل المقاول.			مقطوع	١ تقديم وتنفيذ أعمال صيانة الجسور المعلقة بطول (١٠) م وعرض (١٢) م وارتفاع الجسر (٢) م وعرض الجسر (١,٥) م بالعدد (٤) للرمية وتشمل الأعمال: - إزالة جميع الباطون والقضارة المتهاككة في الجسور من جميع الاتجاهات وذلك عن طريق عمل سقائل للقيام بالأعمال المطلوبة، علماً بأن ارتفاع الجسور عن وجه الأرض ما يقارب (٥) م وعلى ان يتم نقل الأنقاض خارج الموقع. - تقديم وتنفيذ أعمال طم الأحواض بالحصمه بعد ان يتم وضع مشمع بسماكة مناسبة يوافق عليها المهندس وصب السطح من الأعلى بالخرسانة المسلحة من خلال باطون مسلح بسماكة (١٠) سم مع حديد تسليح (١٠ ملم) كل (٢٠ سم) بالاتجاهين لمنع تسريب مياه الأمطار الى الأحواض والسعر يشمل صقل وجه الصب والمحافظة على نفس المنسوب لزيادة تماسك أطراف الجسور المعلقة. - عمل قصارة لجميع الجسور المعلقة (الأحواض) من مواد خاصة مانعة للنش وذات تماسك عالي يتم اعتمادها من قبل المهندس المشرف والسعر يشمل تركيب زوايا حديد مجلفن مع شبك لاطراف الجسور المعلقة لزيادة التماسك وعلى ان يتم توريد وتركيب ألواح إسمنتية بنفس الشكل الر اكيب مع الاخذ بعين الاعتبار ان يتم وضع زوايا معدنية من الأسفل تضمن تصريف مياه الأمطار بعيدا عن أسفل الحوض. - دهان الجسور المعلقة بواسطة مواد دهان خاصة عازلة ومانعة للتسريب لأكامل اجزاء الجسور المعلقة وذلك لحمايتها من الظروف الخارجية وحسب تعليمات المهندس المشرف.	٢
				المجموع) (دينار	